

渣浆泵采购具体清单

序号	*品名	*型号	*规格	材质	标准号	制造商或品牌	*需求数量	*计量单位	备注
1	旋流器给矿渣浆泵	见设备参数表	干矿石量: 100~146t/h; 原矿比重: 2.2-2.63t/m ³ ; 矿浆流量Q=136~329m ³ /h; 波动系数: f=1.2; 矿浆浓度: 40~55%, 中性矿浆, 扬程: H=25m; 变频控制, 进出口配置法兰	耐磨材质			2	台	
2	输送渣浆泵	见设备参数表	干矿石量: 27.76~41.19t/h; 原矿比重: 2.2-2.63t/m ³ ; 矿浆流量Q=78~182m ³ /h; 波动系数: f=1.2; 矿浆浓度: 20-30%, 中性矿浆, 扬程: H=30m; 变频控制; 进出口配置法兰	耐磨材质			2	台	
3	给料渣浆泵	见设备参数表	干矿石量: 27.76~41.19t/h; 原矿比重: 2.2-2.63t/m ³ ; 矿浆流量Q=78~182m ³ /h; 波动系数: f=1.2; 矿浆浓度: 20~28%; PH=1~2, 硫酸系含钴, 扬程: H=20m; 变频控制; 防腐, 进出口配置法兰	耐磨防腐(硫酸及钴离子腐蚀)复合陶瓷			2	台	
4	浸出排矿渣浆泵	见设备参数表	干矿石量: 27.76~41.19t/h; 原矿比重: 2.2-2.63t/m ³ ; 矿浆流量Q=78~182m ³ /h; 波动系数: f=1.2; 矿浆浓度: 25~30%, PH=1-1.8, 硫酸系含钴, 扬程: H=19m; 变频控制; 防腐, 进出口配置法兰	耐磨防腐(硫酸及钴离子腐蚀)合金			2	台	
5	洗涤渣浆泵	见设备参数表	干矿石量: 27.76~41.19t/h; 原矿比重: 2.2-2.63t/m ³ ; 矿浆流量Q=60~90m ³ /h; 波动系数: f=1.2; 矿浆浓度: 35~50%, PH=1~2, 硫酸系含钴; 扬程: H=19m; 变频控制; 进出口配置法兰	耐磨防腐(硫酸及钴离子腐蚀)复合陶瓷			6	台	
6	液下渣浆泵	见设备参数表	矿浆流量Q=30m ³ /h; 波动系数: f=1.2; 矿浆浓度: 地面冲洗污泥, 中性矿浆; 扬程: H=15m; 污水池深1000mm, 出口配置法兰	耐磨材质			3	台	
7	液下渣浆泵	见设备参数表	矿浆流量Q=30m ³ /h; 波动系数: f=1.2; 矿浆浓度: 地面冲洗污泥, PH=3~4; 扬程: H=15m; 污水池深1500mm, 出口配置法兰	耐磨防腐(硫酸及钴离子腐蚀)合金			1	台	
8	液下渣浆泵	见设备参数表	流量Q=30m ³ /h; 波动系数: f=1.2; 矿浆浓度: 地面冲洗污泥, PH=3~4; 扬程: H=15m; 污水池深1500mm, 出口配置法兰	耐磨防腐(硫酸及钴离子腐蚀)合金			1	台	
9	浸出渣尾矿输送泵	见设备参数表	干矿石量: 27.76~41.19t/h; 原矿比重: 2.2-2.63t/m ³ ; 流量Q=78~182m ³ /h; 波动系数: f=1.2; 矿浆浓度: 25~30%, PH=1-1.8; 扬程: H=70m; 变频控制, 硫酸系, 防腐, 进出口配置法兰	耐磨防腐(硫酸及钴离子腐蚀)复合陶瓷			2	台	
	合计						21		